



合金外壳  
时尚简约

瑞芯微RK3288  
Cortex-A17

2GB DDR3L  
8GB eMMC

HDMI输出

支持红外遥控

Android  
7.1/5.1

## 产品简介

安卓智能终端基于瑞芯微新一代超高性能RK3288 Cortex-A17四核应用处理器，主频高达1.8GHz，内部集成Mali-T764GPU，完美支持4K、H.265硬件解码，机身设计HDMI、USB、LAN等应用接口，完全适用于数字标牌、广告机、智能自助终端、零售售货机、工控主机、金融POS机、触摸查询机、智能数字餐牌等产品的应用。

该机型两侧均设计有固定孔位，方便安装在不同的应用环境。

## 产品特点

- ◆ 工业美学元素精致设计，时尚简约，紧凑型风格适合不同的安装环境
- ◆ 基于瑞芯微RK3288 ARM架构四核Cortex-A17四核处理器
- ◆ 用户可根据需要定制RAM和eMMC容量
- ◆ 片内内置新一代高端图像处理器ARM Mali-T764 GPU
- ◆ 4K UHD超高清视频解析能力，支持4K HDMI数字多媒体输出、双屏异显等功能
- ◆ 机身一体化设计，无风扇、全静音、低功耗，完美的展现功能与工业设计

## 产品规格

CPU	瑞芯微RK3288四核 Cortex-A17, 主频高达1.8GHz
GPU	Mali-T764 GPU, 支持4K、H.265硬件解码 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.1, OpenCL, DirectX9.3
内存	标配 2GB DDR3L高速内存颗粒(可选4GB)
存储	标配8GB eMMC(可选16GB/32GB/64GB...) 板载TF卡槽, 支持16GB/32GB/64GB...
解码分辨率	最大支持3840*2160
视频格式	支持H.264, MP4, WMV, MPEG等
图片格式	支持JPEG, BMP, PNG, GIF等
显示接口	1* HDMI输出接口, 支持4K显示
背板I/O	1* HDMI输出显示接口 1* USB 2.0 HOST Type A 1* USB 2.0 OTG Type A(兼作主设备) 1* RJ-45千兆网络接口 1* 3.5mm耳机接口(音频输入输出二合一) 1* TF卡槽 1* 12V DC电源输入接口 1* 电源开关 1* RECOV/VOL+按键
网络	1* 千兆网口, RJ45端子 1* Mini PCIE插槽, 带SIM卡槽, 支持4G/3G模块(选配), 带天线 1* WIFI/BT二合一模块, 支持802.11b/g/n, 支持BT4.2, 带天线

红外接口	1* IR电路, 支持红外遥控
工作指示灯	1* LED灯(红色、蓝色)
RTC实时时钟	支持
休眠/唤醒	支持
系统升级	支持本地USB OTG, TF升级
电气特性	供电电源: DC 12V
功耗	7W
风扇	无风扇设计, 无噪音
工作环境	温度: 0°C~60°C自然对流, 湿度: 5%~95%RH@31°C无冷凝
存储环境	温度: -40°C~85°C, 湿度: 5%~95%RH@39°C无冷凝
操作系统	默认Android7.1, 可选Android 5.1
主机尺寸	164*107*30mm
主机重量	0.6KG
外观颜色	白色/黑色, 可选

## 外观尺寸

